

Oppervlakte frees

EOF 100.1



NAUWKEURIG EN SNEL OP HOUTEN ÉN MINERALE ONDERGRONDEN

Oppervlakte frees EOF 100.1

Fijn frezen van verf, lakken, vernis, harsen, vast en vettig vuil, op vlak hout en minerale ondergronden.



Kenmerken

Precisie kap voor diepte-instelling tot max. 1,0 mm in stappen van 0,1 mm - niet onbedoeld frezen in het basismateriaal

Draaibare beschermkap - flexibele aanpassing aan het te bewerken oppervlak, met name in de hoeken

Compact, slank ontwerp - handzaam en wendbaar

Softgripbeugel - minder vibratie, anti-slip, perfect te hanteren

Zelfuitschakelende koolborstels - bescherming van de motor

Inschakelbeveiliging - voorkomt onbedoeld aanzetten

Hoofdasvergrendeling - eenvoudig wisselen van schijf

Softstart, temperatuurregeling, constant toerental en overbelastingsbeveiliging

Steunzool - precies geleiden, voorkomt kantelen van de machine

Krachtige 1400 Watt motor

Aansluiting voor industriestofzuiger

Specificaties

EAN code	4026851017611
Vermogen	1400 W
Voltage	230 V~
Toerental	10.000 tr/min.
Beschermingsklasse	<input checked="" type="checkbox"/> II (dubbel geïsoleerd)
Schijfdiameter	100 mm
Min. freesdiepte	0,1 mm
Max. freesdiepte	1,0 mm
Asgat Ø	22,2 mm
Gewicht	3,4 kg
Inclusief	-
Verpakking	in kunststof koffer



Oppervlakte frees EOF 100.1
Artikelnr. 10.097.65



Industriestofzuiger DSS 35M iP
Artikelnr. 12.924.00



Hardmetaalschijf 100 mm
voor hout
Artikelnr. 12.325.50



Diamantschijf PKD 100 mm
voor beton, plavuizen, steen
Artikelnr. 12.327.05

Uw dealer:

00.007.82.06/20