

Diamantboormachine, nat-droog

PLD 182.1 NT



MEEST COMPACTE MODEL IN ZIJN KLASSE - IDEAAL VOOR NAUWE RUITES



Diamantboormachine, nat-droog

PLD 182.1 NT

Professionele diamantboormachine met 3 versnellingen voor zwaar gebruik, een echte alleskunner. Nat & droog boren in gewapend beton, natuursteen en asfalt.

Kenmerken

Nat en droog boren, dankzij de speciale aansluiting kan dit zonder losse stofadapter

Elektronisch - soft-start, overstroombeveiliging, overbelasting indicatie en thermisch beveiligd

3 Versnellingen met oliebad aandrijving - optimale smering in alle werkhoudingen door speciaal ontwikkelde oliepomp

Ergonomische handgreep met grote schakelaar voor goede controle

PUR-aansluitsnoer, slijtvast en duurzaam

Krachtige 2300 W motor met hoge vermogensreserves en een lange levensduur, geschikt voor continu gebruik

Mechanische slipkoppeling

Machine voorzien van geïntegreerde waterpassen

Specificaties

EAN code	4026851017802
Vermogen	2300 W
Voltage	230 V~
Toerental	0-520 / 0-1200 / 0-2500 tr/min.
Beschermingsklasse	Ⓛ I (met PRCD schakelaar)
Boordiameter	1 ^e versnelling 82-182 mm
	2 ^e versnelling 42-82 mm
	3 ^e versnelling 12-42 mm
metselwerk (droog)	1 ^e versnelling 122-202 mm
	2 ^e versnelling 62-122 mm
	3 ^e versnelling 12-62 mm
Aansluiting	Combi-hoofdas 1 1/4" buitendraad 1/2" binnendraad
Spanhalsdiameter Ø	60 mm
Gewicht	7,5 kg
Verpakking	in kunststof koffer, incl. steeksleutels SW 32/41 en koppelingen t.b.v. watertoevoer + stofafzuiging



Diamantboormachine PLD 182.1 NT
Artikelnr. 10.094.82




Waterdruktank 10L
Artikelnr. 12.900



Industriestofzuiger
DSS 35M iP
Artikelnr. 12.924.00

Machine, boorstandaard en adapter zijn als set verkrijgbaar onder art. nr. 10.094.74



Boorstandaard
BST 182 V/S
Artikelnr. 10.094.38



Adapter is vereist bij montage op de boorstandaard
Artikelnr. 10.091.55

Uw dealer:

00.007.80 07/21