

LED bouwlamp COLORADIS 100


DE BESTE KLEURTEMPERATUUR
VOOR ELKE KLUS



100
Lumen
per Watt



Kleur temperatuur



2 spatwaterdichte
contactdozen



Mogelijkheid voor
opwikkelen kabel

- + Anti-verblindingsruit, slagvast polycarbonaat
- + Behuizing van aluminium en slagvast kunststof
- + Geschikt voor montage op een statief
- + Grote efficiëntie van 100 lumen per Watt!
- + Voor binnen en buiten gebruik
- + Dimbaar 100% - 50%
- + 2 x USB aansluiting 5V / 1A
- + 3 kleuren instelbaar
- + Inclusief 3 meter kabel
- + Levensduur 30.000 uur

☀ 10.000 Lumen	🌡 -30 tot 50 °C
K 2700°/4500°/6500° Kelvin	📏 H370 x B340 x D90 mm
🔌 3m H07RN-F 3G1,5mm ²	📦 4,1 kilogram
⚡ 230 Volt	🔌 2 schakelaars
⚡ Beschermingsklasse I	🔴 aan/uit schakelaar lichtsterkte 50% - 100%
💡 SMD LED paneel	🟢 lichtkleur, 3 standen zie grafiek links onder
📐 120°	IP54

Uitvoering	Artikelnr.	EAN code	Artikelgr.	VPE
COLORADIS 100	55.325.10	8713265066859	354	1/4

Uw dealer:

00.006.52 12/21