



Gladiator I **LED**

Gladiator I **LED**


- schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Gehäuse
- hohe Schutzart bis IP66
- breitstrahlendes, gleichmäßiges Licht im gesamten Anwendungsbereich
- blendreduzierende Abdeckscheibe
- optional bis zu 3 Steckdosen und Schalter
- nur 28 W Systemleistung

- impact-resistant and break-proof 2-component compact housing
- high type of protection up to IP66
- wide light beam over entire working area
- anti-glare cover
- optional up to 3 socket outlets and switch
- only 28 W total consumption



Gehäuse Kunststoff schwarz (Polycarbonat, umhüllt mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Griff Kunststoff schwarz (ABS), mit 5m Zuleitung H07RN-F schwarz inkl. Netzstecker, inkl. LED-Panel

Housing plastic black (polycarbonate, sheathed in soft thermoplastic elastomer - TPE), cover plastic opal (polycarbonate), handle plastic black (ABS), with 5m power supply cable H07RN-F black incl. mains plug, incl. LED panel



230 V (220 ... 240 V), 50-60 Hz


78-0L000-0001	-	-		54	E+F
78-0L300-0001	3	✓	I	54	F
78-0L001-0001	-	-		66	E+F*
78-0L101-0001	1	✓	I	66	F*
78-0L0CH-0001	-	-		54	C
78-0L3CH-0001	3	✓	I	54	J
78-0L3DK-0001	3	✓	I	54	K
78-0L3B0-0001	3	✓	I	54	E
78-0L0BS-0001	-	-		54	G
78-0L2BS-0001	2	✓	I	54	G

110 V (90 ... 130 V), 0/50-60 Hz


78-7L070-0001	-	-		54	CEE
78-7L170-0001	1	✓	I	44	CEE

42 V (30 ... 60 V), 50-60 Hz


78-6L060-0001	-	-		54	CEE
78-6L160-0001	1	✓		44	CEE



LED Panel: 24 W
2.900 lm, 5.000 K



L 320, B 305, H 110
2,7 ... 3,1 kg



LED

Multi-SMD-LED-Panel



optional bis zu 3 Steckdosen und Schalter



umfangreiches Zubehör



Katalog „Licht für Profis“

Multi-SMD-LED panel

optional up to 3 socket outlets and switch

wide range of accessories

catalogue „Light for professionals“



E+F E+F* E



C J K G

