



Gladiator II **LED**

Gladiator II **LED**



- schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Gehäuse
- hohe Schutzart bis IP66
- breitstrahlendes, gleichmäßiges Licht im gesamten Anwendungsbereich
- blendreduzierende Abdeckscheibe
- optional bis zu 3 Steckdosen und Schalter
- nur 33 W Systemleistung



- impact-resistant and break-proof 2-component compact housing
- high type of protection up to IP66
- wide light beam over entire working area
- anti-glare cover
- optional up to 3 socket outlets and switch
- only 33 W total consumption



- boîtier bi-composants résistant aux chocs et aux impacts
- degré de protection élevé jusqu'à IP66
- large faisceau de lumière uniforme sur toute la zone de travail
- optique anti-éblouissement
- en option jusqu'à 3 prises et interrupteur
- puissance: seulement 33 W



Gehäuse Kunststoff anthrazit/blau (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Griff Kunststoff schwarz (ABS), mit 5m Zuleitung H07RN-F schwarz inkl. Netzstecker, inkl. LED-Panel

Housing plastic anthracite/blue (polycarbonate, edge guard made of soft thermoplastic elastomer - TPE), cover plastic opal (polycarbonate), handle plastic black (ABS), with 5m power supply cable H07RN-F black incl. mains plug, incl. LED panel

Boîtier en plastique anthracite/bleu (Polycarbonate, protections d'angle en élastomère thermoplastique souple - TPE), couvercle de protection en plastique opale (polycarbonate), poignée en plastique noir (ABS), avec 5m de câble noir H07RN-F avec fiche. Livré avec module LED sur platine.



230 V (220 ... 240 V), 50-60 Hz

88-0L000-0006	-	-	-	II	66	E+F	2,2 kg
88-0N000-0006	-	✓	✓	II	66	E+F	2,7 kg
88-0L300-0006	3	✓	-	I	54	F	2,8 kg
88-0N300-0006	3	✓	✓	I	54	F	3,3 kg
88-0L001-0006	-	-	-	II	66	E+F*	2,5 kg
88-0N001-0006	-	✓	✓	II	66	E+F*	3,0 kg
88-0L101-0006	1	✓	-	I	66	F*	2,9 kg
88-0N101-0006	1	✓	✓	I	66	F*	3,4 kg
88-0L0CH-0006	-	-	-	II	66	C	2,2 kg
88-0N0CH-0006	-	✓	✓	II	66	C	2,7 kg
88-0L3CH-0006	3	✓	-	I	54	J	2,8 kg
88-0N3CH-0006	3	✓	✓	I	54	J	3,3 kg
88-0L3DK-0006	3	✓	-	I	54	K	2,8 kg
88-0N3DK-0006	3	✓	✓	I	54	K	3,3 kg
88-0L3BO-0006	3	✓	-	I	54	E	2,8 kg
88-0N3BO-0006	3	✓	✓	I	54	E	3,3 kg
88-0L0BS-0006	-	-	-	II	66	G	2,2 kg
88-0N0BS-0006	-	✓	✓	II	66	G	2,7 kg
88-0L2BS-0006	2	✓	-	I	54	G	2,8 kg
88-0N2BS-0006	2	✓	✓	I	54	G	3,3 kg

110 V (90 ... 130 V), 0/50-60 Hz

88-7L070-0006	-	-	-	II	66	CEE	2,5 kg
88-7L170-0006	1	✓	-	I	44	CEE	2,8 kg

42 V (35 ... 50 V), 50-60 Hz

88-6L060-0006	-	-	-	III	66	CEE	2,5 kg
88-6L160-0006	1	✓	-	III	44	CEE	2,8 kg

24 V (20 ... 35 V), 50-60 Hz

88-5L050-0006	-	-	-	III	66	CEE	2,5 kg
88-5L150-0006	1	✓	-	III	44	CEE	2,8 kg

12 V / 14,4 V (12 ... 18 V), 0 Hz

88-4L040-0006	-	✓	-	III	66	Car	2,3 kg
88-4L041-0006	-	✓	-	III	66	Binder	2,3 kg

